



TASKI® Jontec Technique

Средство TASKI Джонтек Текник - Заполнитель пор для твердых полов

Описание

Заполнитель пор для базовой обработки большинства типов твердых пористых полов. Специальные полимеры, используемые в продукте, заполняют поры, повышают адгезию, позволяют сократить потребность дополнительно наносить напольные эмульсии. Благодаря правильной адгезии при последующих нанесении напольных эмульсий износостойкость значительно увеличивается.

Основные характеристики

- Увеличивает адгезию
- Продолжительный срок службы
- Заполняет поры
- Снижает потребление напольных эмульсий

Преимущества

- Идеально для использования на проблемных полах и поверхностях
- Возможно выборочно удалять традиционные напольные эмульсии без повреждения Jontec Technique
- Подготавливает полы, облегчая нанесение напольных эмульсий на пористые и поврежденные полы
- Позволяет экономить на нанесении напольных эмульсий
- Подходит для традиционных нанесений плоским мопом, мопом и ведром, или стандартным аппликатором для полировки.

Рекомендации по применению

Дозировка: Средство готово к использованию. Не разбавлять при использовании.

Применение: Применять только на зачищенных, тщательно промытых и только сухих полах. Нанести небольшое количество средства на пол и равномерно распределить, не давая высохнуть, полосами внахлест шириной 1-1,5 м. Оставить пол до полного высыхания (обычно 20-40 минут). На пористые полы нанести повторно. Оставить до полного высыхания, затем нанести дополнительные напольные эмульсии, произведенные Diversey, до достижения необходимого внешнего вида.

Важно! Запрещается использовать на деревянных полах. Использовать только на полностью отвержденном (высохшем) цементном полу или армированном бетонном полу.

Физико-химические свойства

Внешний вид	белая, непрозрачная жидкость
pH	8.5
pH (в растворе)	8.5
Относительная плотность	1.03 г/см ³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности



Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. Запрещается хранить при температуре ниже 5°C. При работе использовать защитные перчатки и очки.

Совместимость

Использовать только на полностью отвержденном (высохшем) цементном полу или армированном бетонном полу. Перед использованием проверить совместимость на небольшом незаметном участке.

Область применения

Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.



© A.I.S.E.